

**SEGOQUI SG-050 TD**

CAPTACIÓN DE AGUA

**Datos Generales del Equipo**

Propósito	Roto-Percusión, Circulación Directa y Circulación Inversa.
Capacidad	1.200 m de profundidad en Roto-Percusión. 900 m de profundidad en Circulación Inversa.
Potencia	260 kW (350 HP) a 1.800 r.p.m.
Tipo de Montaje	Camión 8x8
Extracción máxima	50.000 kg. (Tiro Directo con Cilindros).
Empuje máximo	16.000 kg.
Cabrestante Principal	Tiro máximo 50.000 kg. (5 re-envíos)
Extracción Total	100.000 kg. (con cilindro y cabrestante)
Cabeza de Rotación	Con 3 velocidades, Abatible e Inclinable 90°
Par máximo de Rotación	2.200 kg x m.
Velocidad máxima Rotación	120 r.p.m.
Mesa Inferior	Hidráulica con Ø420 mm de paso interior.
Varillaje Inversa	Doble tubo. Paso interior de Ø120mm y exterior de Ø220mm y 6 metros de longitud
Varillaje Directa	Ø140mm, Ø152mm, y 6 metros de longitud.
Cabrestantes Auxiliares	Dos. Uno de 3.000 kg de tiro y uno de 1.000 kg. de tiro
Varios	2 Grupos de Soldadura tipo de 400 A. 1 Bomba de Inyección de agua/espuma.